

■DP-7800PW（一体型）仕様

品番	DP-7800PW-120	DP-7800PW-200
検定	検定品（日本国計量法新検則）	
ひょう量	120kg/150kg	200kg
目量	20g/50g（切替式）	50g
最大風袋引き量	120kg/150kg	200kg
外形寸法	354 (W) × 491 (D) × 785~805 (H) mm	
載台寸法	354 (W) × 354 (D) mm	
防水性	指示計部：IPX2 準拠	
製品質量	約 11kg	
電源	単 1 形乾電池 × 4 本（付属）、専用 AC アダプタ（付属）	
電池寿命	連続約 600 時間（アルカリ電池使用時）※ ¹	
定格電圧	DC 6V	
消費電力	0.15W（ジャーナルプリンタ接続時：1.86W など接続オプションにより異なります）	
文字寸法	LCD 表示：45 (H) × 23.5 (W) mm	
使用温度範囲	-10℃～+40℃	
使用湿度範囲	30%～85%R.H.（結露なきこと）	
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能《計量安定時の確認音》、LED 機能《計量状態識別表示用》、表示固定機能	
オプション	無線通信ユニット（ZBee、Bluetooth™ ※ ⁴ ）※ ² ※ ³ 、USB メモリ※ ² 、ジャーナルプリンタ JPS-507（専用 AC アダプタ付）、RS 2 3 2 C 入出力※ ² もしくは USB 入出力※ ²	
バーコード	4979916832295	4979916832172

※¹:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

※²:無線通信ユニット、USBメモリ、RS 2 3 2 C出力、USB出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

また、無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth™ の併用もできません。

※³:無線通信にはパソコン側のデータ収集ソフトが別途必要です。

※⁴:Bluetooth™ は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。