

## ■UDS-211Be-K 仕様

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 型番      | UDS-211Be-K                      |
| 精度等級    | 3級                               |
| ひょう量    | 15,000g                          |
| 目量      | 0~7,500g/5g、7,500g~15,000g/10g   |
| 拡張表示    | 0~7,500g/2g、7,500g~15,000g/5g    |
| 最大風袋引き量 | 15,000g（プリセット風袋引きは7,500gまで）      |
| 精度      | 1/1500                           |
| 乳児かごサイズ | W650×D300×かご深さ75mm               |
| 製品質量    | 約5.3kg（乾電池含む）                    |
| 箱寸法     | W680×D380×H300mm                 |
| 箱入り質量   | 約7.4kg                           |
| 表示      | 7セグメントLCD                        |
| 電源      | 単1形乾電池×6本（付属）または専用ACアダプター（オプション） |
| 防塵・防水保護 | IPX2                             |
| 電池寿命    | 連続約3000時間（アルカリ電池使用時）※            |
| 定格電圧    | DC 9V                            |
| 消費電力    | 0.05W（MAX.）                      |
| 文字寸法    | 23（H）×12（W）mm                    |
| 外装材質    | ABS樹脂                            |
| 乳児かご材質  | PP樹脂                             |
| 使用温度範囲  | +5℃～+35℃                         |
| 使用湿度範囲  | 30%R.H～85%R.H（結露なきこと）            |
| 機能      | 母乳量表示機能                          |
|         | ワンタッチ風袋引き機能                      |
|         | プリセット風袋引き機能（最大風袋引き量7,500g）       |
|         | 拡張表示機能                           |
|         | 表示固定機能                           |
|         | 表示保持機能                           |
|         | オートオフ機能                          |
| オプション   | 専用ACアダプター                        |
| バーコード   | 4979916835463                    |

※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。